






Geberit AquaClean Technické údaje	Sprchovacie sedadlá			Kompletné zariadenia	
					
Typ	AquaClean 4000	AquaClean 5000	AquaClean 5000plus	AquaClean 8000	AquaClean 8000plus
Pretlak na pripojení vody / bar	0,5 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Priemer pripojenia vody	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Menovité napätie / V	230	230	230	230	230
Frekvencia siete / Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Príkion v prevádzke / W	800	850	850	1000	1000
Príkion v režime Stanby / W	0,9	0,9	0,9	1	1
Príkion pri zapnutom ohreve vody / W	5,8	6,7	6,7	9	9
Krytie	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4
Trieda ochrany	I	I	I	I	I
Šírka / cm	40,0	48,5	48,5	42,0	42,0
Výška (WC-kryt zavretý) / cm	15,5	18,5	18,5	43,0	43,0
Hĺbka / cm	50,5	51,0	51,0	61,5	61,5
Veľkosť otvoru v sedadle (dĺžka x šírka) / cm	28,5 x 22,0	29,5 x 22,5	29,5 x 22,5	29,0 x 21,5	29,0 x 21,5
Dĺžka elektrického prívodu / cm	200	200	200	70	70
Netto hmotnosť / kg	4,1	6,1	6,3	27,5	32
Brutto hmotnosť / kg	7,5	9,0	9,2	34	37
Zaťaženie WC sedadla a krytu max. / kg	150	150	150	150	150
Materiál viditeľných častí (kapotáž)	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Materiál WC sedadla a krytu	ASA	ASA	ASA	Duroplast	Duroplast
Materiál toalety	-	-	-	Keramika	Keramika
Teplota pri skladovaní / °C	-10 - 60	-10 - 60	-10 - 60	-10 - 60	-10 - 60
Objem zásobníka vody / l	0,9	1,65	1,65	1,8	1,8
Prietok vody v análnej sprche (*) / l/min	0,9 - 1,6	1,7 - 3,0	1,7 - 3,0	2,1 - 5,5	2,1 - 5,5
Prietok vody v dámskej sprche / l/min	-	-	0,6 - 2,0	-	1,4 - 3,0
Počet stupňov nastavenia sprchy	5	7	7	7	7
Čas sprchovania - výrobné nastavenie / s	20	20	20	20	20
Teplota vody - výrobné nastavenie / °C	37	37	37	37	37
Teplota vody nastaviteľná (**) / °C	-	-	10 - 39	-	10 - 39
Prietok vzduchu v odsávaní zápachu / m³/h	-	4,4	4,4	-	10,0
Prietok vzduchu fénu / m³/h	-	-	9,1	-	12,0
Teplota vzduchu fénu - výrobné nastavenie / °C	-	-	45	-	45
Teplota vzduchu fénu - nastaviteľná / °C	-	-	20 - 45	-	20 - 45
Farby	Biela	Biela, Bahama, Manhattan Pergamon	Biela, Bahama, Manhattan Pergamon	Biela	Biela, Bahama, Manhattan Pergamon
Certifikáty / Normy	SVGW (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA
Príslušenstvo	Príslušenstvo pre inštaláciu Návod Vyrovnávacie tlmiace podložky (2 x 3 mm / 7 mm)	Príslušenstvo pre inštaláciu Návod Vyrovnávacie tlmiace podložky (2 x 6 mm / 8 mm)	Príslušenstvo pre inštaláciu Návod Vyrovnávacie tlmiace podložky (2 x 6 mm / 8 mm) Diaľkové ovládanie Filter s aktívnym uhlím Náhradná dýza	Príslušenstvo pre inštaláciu Návod	Príslušenstvo pre inštaláciu Návod Diaľkové ovládanie Filter s aktívnym uhlím Čistiaci prostriedok na dýzu Jetclean
* Teplota vodného lúča sa počas umývania postupne znižuje ** V závislosti od teploty vody na vstupe	Nepoužívať s dažďovou vodou Nepoužívať s prerušovačom elektrického prúdu				