

NOVÉ

■ GEBERIT

NOVÝ GEBERIT DUOFIX



**KNOW
HOW**
INSTALLED



VYVINUTÝ S LÁSKOU K DETAILU

Geberit sa špecializuje na splachovacie technológie pod omietku už vyše 60 rokov a prvok Geberit Duofix bol za ten čas použitý už v miliónoch inštalácií. Tento osvedčený montážny prvok sa snažíme neustále vylepšovať a zameriavame sa pritom aj na tie najmenšie detaily. Zohľadňujeme najnovšie poznatky z oblasti hydrauliky a zdravotno-technických inštalácií a tiež návrhy inštalatérov z praxe. To znamená, že naši zákazníci vždy dostanú optimálnu technológiu splachovania - pre dnešok aj pre zajtrajšok.

>60

rokov
skúseností
s technológiou
pod omietku



Použité v
miliónoch
inštalácií

50

rokov záruky na
dostupnosť
náhradných
dielov



Srdce
Geberit
WC systému

OBJAVTE NOVÝ DUOFIX

PRE KAŽDÚ STAVEBNÚ SITUÁCIU

- 1 **BOČNÉ VÝSUVNÉ UPEVNŮVACIE PLATNIČKY**
Bočné výsuvné upevňovacie platničky na hornom konci rámu umožňujú jednoduché kotvenie do stojky pre aplikácie na výšku miestnosti.
- 2 **ĎALŠIA POLOHA PRE NÁSTENNÉ KOTVY**
Vďaka pridanému upevňovaciemu otvoru pre nástenné kotvy si poradíte v každej stavebnej situácii. Oceníte to napr. vtedy, ak sú v stene káble alebo iné prekážky.
- 3 **PRE PODLAHY S HRÚBKOU 25 CM**
Výškovo nastaviteľné podpery s väčším rozsahom nastavenia pre hrúbku podlahy až do 25 cm.
- 4 **ŠIKOVNÁ KONŠTRUKCIA NOŽNEJ PÄTKY**
Vďaka profilu možno otočnú nožnú pätku nainštalovať priamo nad upevňovací skrutku v podlahe a jej hlava vám nebude pri montáži prekážať.
- 5 **VHODNÉ PRE WC DO 70 CM**
Vylepšená geometria rámu umožňuje stabilnú montáž všetkých typov závesných WC s vyložením až do 70 cm.

OPTIMALIZOVANÁ HYDRAULIKA

- 6 **ÚSPORNÝ SPLACHOVACÍ VENTIL**
Na splachovacom ventilu typu 212 možno nastaviť množstvo splachovacej vody. Pomocou regulačného ventilu možno nastaviť prietok tak, aby najlepšie vyhovoval danej WC mise.
- 7 **TICHÝ NAPÚŠŤACÍ VENTIL**
Napúšťací ventil typ 383 zaisťuje tiché a rýchle plnenie splachovacej nádrže.



ZNÍŽENIE EMISÍ CO₂



Vďaka premyslenej konštrukcii, úspore materiálu a využitiu zelenej elektriny sú emisie CO₂ spojené s výrobou nového prvku Duofix pre závesné WC o 10 % nižšie v porovnaní s jeho predchodcom.

JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA

- 8 **NÁSTENNÁ KOTVA TURN-TO-FIX**
Nástenná kotva systému Geberit Duofix sa dá ľahko a rýchlo upevniť pootočením.
- 9 **PODPERA OPLÁŠTENIA MEDZI PRVKAMI**
Systémové profily medzi prvkami Duofix poskytujú oporu pre sadrokartónové dosky. Dodatočné otvory v systémovom uholníku a ráme Duofix zjednodušujú upevnenie.
- 10 **JEDNODUCHÉ ZACVAKNUTIE NOŽNEJ PÄTKY**
Prvok Duofix možno zacvaknúť do podlahového profilu systému Duofix jediným pohybom ruky.
- 11 **DOPLNKOVÉ ZNAČENIE**
Značky na modrom ráme uľahčujú meranie stredy závitovej tyče a stredy pripájacieho kolena.
- 12 **SKRUTKY SO ŠEŠŤHRANNOU HLAVOU**
Skrutky s prídavnou šesťhrannou hlavou (TX) ponúkajú ďalšiu možnosť voľby nástroja pri práci s akumulátorovým skrutkovačom.
- 13 **POSUVNÁ RÚROVÁ OBJÍMKA**
Rúrovú objímku možno posunúť ľahko prispôbiť polohe pripájacieho kolena, čo zaručí inštaláciu bez nežiaduceho prnutia.
- 14 **JEDNODUCHÉ PREDĹŽENIE PODPIER**
Nové nástavce sa jednoducho namontujú na existujúce podpery, ktoré sa vďaka tomu už nemusia likvidovať.

SRDCE WC SYSTÉMU



GEBERIT WC SYSTÉM: PÄŤ KLÚČOVÝCH VÝHOD*

Vďaka optimálnej koordinácii všetkých systémových častí, od technológie podomietkovej splachovacej nádržky za stenou až po WC misu pred stenou, ponúka systém Geberit päť dôležitých výhod. Z vynikajúcej funkčnosti profitujú nielen inštalatéri, ale aj koncoví používatelia.



* Ďalšie informácie nájdete na:
www.geberit.sk/wcsystem



1 O 40 PERCENT RÝCHLEJŠIA INŠTALÁCIA

Vďaka mnohým šikovným detailom, ktoré boli odporozorované v praxi a použili sa pri vývoji, je nový montážny prvok Duofix s WC misou ešte všestrannejší a jeho inštalácia jednoduchšia.



2 AŽ 10-KRÁT LEPŠÍ SPLACHOVACÍ VÝKON

Hydraulicky optimalizovaná kombinácia splachovacieho ventilu a WC misy s technológiou TurboFlush umožňuje WC systému Geberit dosiahnuť presné a výkonné splachovanie, ktoré až desaťkrát prevyšuje požiadavky medzinárodných noriem.



3 O VIAC NEŽ 30 % TICHŠÍ

Vyladená hydraulika splachovacieho a napúšťacieho ventilu spolu so špeciálnou vnútornou geometriou WC misy s technológiou TurboFlush zaručujú mimoriadne tiché splachovanie.



4 ROZMANITÉ DIZAJNOVÉ VARIANTY

Geberit ponúka bohatý výber ovládacích tlačidiel v rôznych dizajnoch, farbách a materiáloch, čo umožňuje najst vhodné tlačidlo do interiéru akejkoľvek kúpeľne.

5 OVERENÁ KVALITA A DLHODOBÉ ZÁRUKY

50 ROKOV ZÁRUKA NA
DOSTUPNOSŤ NÁHRADNÝCH
DIELOV



ZÁRUČNÉ PODMIENKY NÁJDETE NA
www.geberit.sk/servis

Geberit Slovensko s.r.o.

Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovensko

sekretariat.sk@geberit.com

www.geberit.sk